


# HYPOCLORITE

SCHEDA TECNICA

IGIENIZZANTE CLOROATTIVO STABILIZZATO



## CARATTERISTICHE GENERALI

**HYPOCLORITE** è un sanificante alcalino a base di ipoclorito di sodio 14/16 volumi ad ampio spettro d'azione. Non fa schiuma ed è attivo nei confronti dei principali microrganismi quali batteri, lieviti, funghi, spore e virus. L'azione sanificante ed ossidante del cloro rende **HYPOCLORITE** adatto per la clorazione dell'acqua di piscina. **HYPOCLORITE** può essere inoltre utilizzato anche per la sanificazione di e la pulizia di varie superfici ed attrezzature.



## CONDIZIONI DI IMPIEGO

Nella fase di avviamento della piscina dosare 50-100 gr/m<sup>3</sup> di **HYPOCLORITE**, mentre nella fase di mantenimento impiegare 10-15 gr/m<sup>3</sup>.

**HYPOCLORITE** può essere dosato sia manualmente che mediante apposita pompa dosatrice automatica.

**HYPOCLORITE** trova impiego **anche nei** trattamenti d'urto, con dosaggi di 100-200 gr/m<sup>3</sup>.

Per altre applicazioni utilizzare una soluzione allo 0,25 – 1% di **HYPOCLORITE** in funzione della modalità di applicazione. Dopo l'uso risciacquare sempre con acqua. Sconsigliato su alluminio e leghe leggere.





## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	giallo
Odore:	cloro
Densità (20°C g/cm <sup>3</sup> ):	1,2 ± 0,05
pH Tal Quale:	> 12
Contenuto in cloro:	1400 ppm all'1 %

Non contiene colori, profumi e sostanze allergizzanti.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



## INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo.

Non contiene tensioattivi. Non contiene fosforo.



## AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**



## FORMATI

Codice	Contenuto	Trigger montato	Confezione	Codice EAN
K70174	10 Kg	n.a.	Tanica	
K70165	25 Kg	n.a.	tanica	



## PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
TANICA 12 Kg	60	60	20
TANICA 25 KG	24	24	12

Rev. 0 del 01.04.21